

Bohaterów Warszawskich 34
Brzozowa 15

UWAGI:

1. Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.
2. Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary

104

1. Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.
 2. Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
 3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.
 4. Instalację cieplą wody użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur wielowarstwowych typu PER/AL/PERT łącznych przez zaciśkanie. Przewody prowadzone w piwnicy oraz w szachtach instalacyjnych zaizolować cieplnie otulinami. W mieszkaniach przewody prowadzić po ścianach, nie izolować cieplnie.
 5. Na podejściach do każdego z pionów zamontować zawór odcinający. Dodatkowo na przewodzie cyrkulacyjnym zamontować termostatyczny zawór regulacyjny
 6. Zamontować włączenie do przewodu dymowego po zdemontowanym istniejącym gazowym przepływowym podgrzewacza cieplej wody użytkowej.
 7. Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu projektowanej instalacji względem instalacji istniejącej. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą instalacją, należy zachować normatywny

