

Kable grzejne DEVIsafe™ 20T/230 V, DEVIsafe™ 20T/400 V



Opis produktu	Jednostronnie zasilany kabel grzejny spełniający wymogi klasy M2 normy IEC 60800:2009. DEVIsafe™ to kabel o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, posiadający w pełni ekranowany przewód dwużyłowy oraz odporną czarną powłokę zewnętrzną chroniącą przed promieniowaniem UV.
Zastosowanie	Instalacje w rynnach i rurach spustowych, instalacje powierzchniowe na dachach płaskich, ochrona wpustów dachowych.
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Rodzaj kabla..... dwużyłowy, z pełnym ekranem, o przekroju okrągłym Napięcie zasilania <ul style="list-style-type: none"> » 20T/230V..... 220 - 240 V AC » 20T/400V..... 400 V AC Moc jednostkowa..... 20 W/m Średnica kabla..... 6,9 mm Kabel zasilający..... 2,3 m (2 x 1,5 mm² + ekran) Izolacja wewnętrzna..... PEX Izolacja zewnętrzna..... PVC (polichlorek winylu odporny na UV) Ekran..... 100% pokrycia powierzchni, folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm² ocynowany drut Cu Max. temperatura pracy..... 60°C (zasilany), 90°C (niezasilany) Min. temperatura instalacji..... -5°C Min. średnica gięcia..... 50 mm Wytrzymałość na odkształcenia..... > 1500 N Wytrzymałość na rozciąganie..... > 500 N Stopień ochrony..... IP X7 Certyfikat..... Intertek

Kabel grzejny
DEVIsafe™ 20T/230V

Numer katalogowy	Moc (W)	Rezystancja (Ω -5% +10%)	Długość (m)
140F1273	125	430,1	6
140F1274	250	216,5	12
140F1275	335	157,3	17
140F1276	505	105,2	25
140F1277	675	79,2	33
140F1278	830	63,4	42
140F1279	1000	53	50
140F1280	1200	44,1	60
140F1281	1370	38,7	68
140F1199	1545	34,2	76
140F1282	1700	31,2	85
140F1283*	2040	26,1	101
140F1284*	2360	22,4	118
140F1285*	2685	19,7	135
140F1286*	3025	17,5	152
140F1287*	3385	15,6	170
140F1288*	3895	13,6	194

* Kabel zasilający 2,5 m (2 x 2,5 mm² + ekran)Kabel grzejny
DEVIsafe™ 20T/400V

Numer katalogowy	Moc (W)	Rezystancja (Ω -5% +10%)	Długość (m)
140F1289	435	374,8	21
140F1290	590	273,3	29
140F1291	870	183,1	44
140F1292	1165	137,7	58
140F1293	1440	110,2	73
140F1294	1735	92,1	87
140F1295*	2095	76,7	104
140F1296*	2670	60,1	133
140F1297*	2945	54,2	148
140F1298*	3540	45,3	176
140F1299*	4110	39	205

* Kabel zasilający 2,5 m (2 x 2,5 mm² + ekran)