

## PRZEDMIAR

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| NAZWA INWESTYCJI | Naprawa stropu w piwnicy- ETAP I |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Brzozowa 39-45               |
| INWESTOR         | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 30/II  |

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                    | J.m.            | Poszcz.      | Razem  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 1   |                            | <b>ETAP I</b>                                                                                                                                                                        |                 |              |        |
| 1   | KNR-W 4-<br>d.1 01 0201-01 | Częściowe podparcie stropu żelbetowego przedszkola na czas wykonywania remontu<br>5,00 * 5,00                                                                                        | m <sup>2</sup>  |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 25,00        |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 25,00  |
| 2   | ZKNR C-2.1<br>d.1 0803-03  | Ręczne skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1cm z powierzchni sufitowych<br>10,00                                                                                             | m <sup>2</sup>  |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 10,00        |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 10,00  |
| 3   | ZKNR C-2.1<br>d.1 0803-05  | Ręczne skucie skorodowanego betonu - dodatek za każdy 1cm głębokości skuwania - dalsze 4cm<br>10,00                                                                                  | m <sup>2</sup>  |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 10,00        |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 10,00  |
| 4   | ZKNR C-2.1<br>d.1 0804-02  | Ręczne wykucie odsłoniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych o średnicy powyżej 12mm z powierzchni stropu (zbrojenie o średnicy Fi 14-16mm)<br>125,00                             | m               |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m               | 125,00       |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 125,00 |
| 5   | ZKNR C-2.1<br>d.1 0805-03  | Ręczne oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych o średnicy do 16mm (zbrojenie o średnicy Fi 14-16mm)<br>125,00                                                       | m               |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m               | 125,00       |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 125,00 |
| 6   | KNR-W 4-<br>d.1 01 0106-05 | Usunięcie z piwnic budynku gruzu powstałego z skucia skorodowanego betonu i odsłonięcia skorodowanych prętów bez względu na kategorię<br>10,00 * 0,05<br>125,00 * 0,10 * 0,07        | m <sup>3</sup>  |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>  | 0,50         |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>  | 0,88         |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 1,38   |
| 7   | KNR-W 4-<br>d.1 01 0109-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km<br>1,38                                                                                                 | m <sup>3</sup>  |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>  | 1,38         |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 1,38   |
| 8   | KNR-W 4-<br>d.1 01 0109-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - dalsze 9km<br>1,38                                                       | m <sup>3</sup>  |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>  | 1,38         |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 1,38   |
| 9   | ZKNR C-2.1<br>d.1 0807-02  | Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką stali zbrojeniowej o średnicy do 16mm (zbrojenie o średnicy Fi 14-16mm)<br>125,00                                                  | m               |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m               | 125,00       |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 125,00 |
| 10  | ZKNR C-2.1<br>d.1 0808-12  | Wykonanie warstwy kontaktowej na powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowej z betonu B-17,5-B-30<br>10,00                                                                          | m <sup>2</sup>  |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 10,00        |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 10,00  |
| 11  | ZKNR C-2.1<br>d.1 0811-06  | Ręczne uzupełnienie zaprawą do napraw betonów Ceresit CD 26 ubytków o głębokości powyżej 35mm w betonie klasy do B-17,5 - B-30 na powierzchniach sufitowych<br>(10,00 * 0,05) * 1000 | dm <sup>3</sup> |              |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      | dm <sup>3</sup> | 500,00       |        |
|     |                            |                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZEM</b> | 500,00 |